



SF-300



Ouvreuse de Déchets Textiles et de Fibres



PRODUIT TRAITÉ

tissu non tissé, tissu
matelassé, déchets
thermocollés et fibre de
polyester



CONFIGURATION DE LA MACHINE

8 étapes pour traiter les
déchets et ouvrir la fibre



CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE

Possibilité de charger les
matériaux manuellement à
travers la bande ou
automatiquement à partir de
la machine en amont



SF-300					
	Larg. (mm/ft)	2195 / 7.2		V	400/480
	Long. (mm/ft)	4317 / 14.2		Hz	50/ 60
	H (mm/ft)	1480 / 4.9		Phases	3Ph+G
	Kg/lb	1200/ 2646			
	kW	15.8			
CODE MERCHANDISE		8445 9000			
CONFORMITÉ CE		2006/42/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE et modifications			

Pour en savoir plus sur nos solutions de recyclage, [cliquez ici](#).

Pour la configuration de la machine, les performances et les prix, contactez-nous : sales@brighigroup.com

BRIGHI TECNOLOGIE ITALIA SRL - Via E. Segré 13/15 – 47122 Forlì (FC) – ITALY Tel. +39.0543.743552
 Les images sont fournies uniquement à titre d'illustration - l'apparence et les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis.